

## F 75E

# SWEPAC

Jednokierunkowa zagęszczarka gruntu

Do zagęszczania piasku, żwiru, kruszywa kamiennego oraz kostki brukowej.

Wszystkie modele naszych maszyn są uniwersalne i łatwe w obsłudze. Są również trwałe i niezawodne, co oznacza niższe koszty obsługi i konserwacji.

- Urządzenie Swepac F 75E jest 75 kg zagęszczarką gruntu charakteryzującą się mocną i zwartą konstrukcją, niskimi wymaganiami konserwacyjnymi dzięki czemu niski jest koszt jej eksploatacji.
- Maszyna jest napędzana jednofazowym silnikiem elektrycznym podłączanym do gniazdka z uziemieniem. Ponieważ silnik nie wytwarza spalin, maszyna może być użytkowana w słabo wentylowanych przestrzeniach oraz w pomieszczeniach.
- Model F 75E jest przeznaczony do wykonywania mniejszych prac, takich jak przygotowanie powierzchni dla brukarzy. Z zamontowaną do podstawy płytą Vulkollan® (wyposażenie dodatkowe), wydajnie zagęszcza nawierzchnie brukowane, tworząc równą i płaską powierzchnię.
- Maszyna może pracować nawet w najcięższych warunkach ponieważ poszczególne części silnika i przekładni pasowej umieszczono w wytrzymałej obudowie z polietylenu.
- Rama oraz uchwyt maszyny zostały ocynkowane ogniowo i nie wymagają konserwacji. Element mimośrodowy jest wyposażony w łożyska z zapasem smaru na cały okres użytkowania.
- Uchwyt można łatwo zdemontować bez użycia narzędzi np. do transportu.

### Charakterystyka techniczna



Masa netto	75 kg
Płyta denną, szerokość	380 mm
Wysokość, maks./min.	1000 / 920 mm
Długość, maks./min.	920 / 600 mm
Silnik	Elektryczny, 1-fazowy, 230 V
Moc silnika, maks.	1,1 kW
Siła wymuszająca	11 kN
Prędkość liniowa pracy	0 – 25 m/min
Wartość ahv drgań przenoszonych na dłoń/ramię zgodnie z ISO 5349 na powierzchni żwirowej	4,6 m/s <sup>2</sup>
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA	103 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (przy uchu operatora)	90 dB(A)

Nr katalogowy 305150 F 75 E z silnikiem elektrycznym 230 V

Wyposażenie dodatkowe 305138 Kompletna płyta z elastomeru poliuretanowego