

## FB 165

# SWEPAC

### Zagęszczarka nawrotna

Do zagęszczania piasku, żwiru, kruszywa kamiennego oraz kostki brukowej.

Wszystkie modele naszych maszyn są uniwersalne i łatwe w obsłudze. Są również trwałe i niezawodne, co oznacza niższe koszty obsługi i konserwacji.

- Model Swepac FB 165 to wysoce wydajna zagęszczarka nawrotna napędzana silnikiem benzynowym.
- Kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest odpowiednia do prac w wykopach i miejscach o ograniczonej przestrzeni. Z zamontowaną do podstawy płytą Vulkollan® (wyposażenie dodatkowe), wydajnie zagęszcza nawierzchnie brukowane, tworząc równą i płaską powierzchnię.
- Płyta ścieralna wykonana ze stali Hardox® zapewnia długi okres eksploatacji maszyny.
- Rama maszyny została ocynkowana ogniowo, co oznacza najwyższej klasy ochronę przed korozją, a wytrzymała rama zabezpieczająca, ze składanym, łatwo dostępnym uchem do podnoszenia, zapewnia wydajną ochronę przed uszkodzeniami zewnętrznymi.
- Maszyna jest wyposażona w bezstopniową regulację prędkości, co ułatwia pracę.
- Maszyna została zaprojektowana z myślą o ergonomii, a uchwyt mocowany na sprężynie zapewnia obniżony poziom wibracji.

### Charakterystyka techniczna



Masa netto	160 kg
Płyta denną, szerokość	450 / 550 mm
Wysokość, maks./min.	1180 / 1000 mm
Długość, maks./min.	1440 / 800 mm
Silnik	Honda GX 200
Pojemność zbiornika paliwa	3,6 l
Paliwo	Benzyna bezołowiowa
Moc silnika, maks.	4,9 kW
Siła wymuszająca	32 kN
Prędkość liniowa pracy	0 – 25 m/min
Wartość ahv drgań przenoszonych na dłoń/ramię zgodnie z ISO 5349 na powierzchni żwirowej	2,5 m/s <sup>2</sup>
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA	105 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (przy uchu operatora)	91 dB(A)

### Nr katalogowy

303300 FB 165 z płytą denną o szerokości 450 mm

303350 FB 165 z płytą denną o szerokości 550 mm

### Wyposażenie dodatkowe

303260 Kompletna płyta z elastomeru poliuretanowego o szerokości 450 mm

303277 Kompletna płyta z elastomeru poliuretanowego o szerokości 550 mm