



Wyposażenie standardowe

- Silnik ze zmienną prędkością pozwala na dostosowanie pracy kosiarki bijakowej do pracy maszyny w zależności od wydajności układu hydraulicznego. Poprzez dostosowanie osiągow silnika do zakresu przepływu w pomocniczym układzie hydraulicznym z 64 do 151 l/min, kosiarka bijakowa może być stosowana w wielu różnych pojazdach.
- Funkcja pływania jest standardowa w kosiarkach bijakowych. Sledzi rzeźbę terenu niezależnie od wahań wzdłużnych lub zachowania pojazdu, pozwala na uzyskanie dziesięciu stopni oscylacji.
- Zgodna z przepisami bezpieczeństwa. Kosiarka bijakowa jest zgodna z normą SAE J1001 w sprawie przemysłowych kosiarek bijakowych. Jest to wyposażenie standardowe z automatycznym wyłącznikiem pozwalającym na przesunięcie w pionie ok. 10 cali w systemie mocowania Bob-Tach™; zanim kosiarka bijakowa zostanie wyłączona.
- Stożkowe pełnowymiarowe tylne koło zapewnia większą możliwość zawracania w czasie pracy urządzenia.
- Regulowany tylny luk pozwala operatorowi na zmianę wielkości wyładowywanego materiału, począwszy od niewielkich prac typu ściółkowanie po cięcie z dużą wydajnością.

Zastosowanie

- Miejskie prace porządkowe
- Leśnictwo
- Pielęgnacja parków
- Kształtowanie krajobrazu
- Szókarstwo
- Rolnictwo amatorskie

	Nr jedn.	Współpracuje z ładowarką
Kosiarka bijakowa FC155	7115498	S130, S150, S160, S175, S175H, S185, S185H, S205, S205H, T140, T190, T190H
Kosiarka bijakowa FC175	7108385	S175, S175H, S185, S185H, S205, S205H, S220, S220H, S250, S250H, S300, S330, S300H, S330H, T190, T190H, T250, T250H, T300, T320, T300H, T320H, A300, A300H
Kosiarka bijakowa FC200	7101894	S175, S175H, S185, S185H, S205, S205H, S220, S220H, S250, S250H, S300, S330, S300H, S330H, T190, T190H, T250, T250H, T300, T320, T300H, T320H, A300, A300H

Ciężar i wymiary

	Ciężar roboczy (kg)	Ciężar transportowy (kg)	Szerokość całkowita (C) (mm)	Wysokość całkowita (B) (mm)	Długość całkowita (A) (mm)
Kosiarka bijakowa FC155	580	580	1856	683	1457
Kosiarka bijakowa FC175	696	696	2056	683	1457
Kosiarka bijakowa FC200	746	746	2306	683	1457

Charakterystyka i osiągi

	Przepływ (gpm)	Maks. prędkość bębna (obr./min)	Wysokość wyłaczania (mm)
Kosiarka bijakowa FC155	64 – 151	2200	254
Kosiarka bijakowa FC175	64 – 151	2200	254
Kosiarka bijakowa FC200	64 – 151	2200	254

