

Ładowarki o sterowaniu burtowym | Kategoria produktów



Kompaktowość gwarancją swobodnego ruchu podczas pracy

■ Dojście do ciasnych naroży

Ograniczenie ruchów? Wąskie przestrzenie, przejścia, place budowy, wnętrza budynków – kompaktowa ładowarka Bobcat o sterowaniu burtowym zapewnia swobodę pracy oraz moc niezbędną zawsze i wszędzie!

■ Sterowanie bez przeszkód

Łatwe manewrowanie wokół przeszkód. Nasze ładowarki ze sztywnym podwoziem są napędzane na cztery koła w ramach dwóch niezależnych, zmiennych przekładni. Pozwala to na sterowanie przeciwbieżne oraz skręcanie po bardzo wąskim, pełnym okręgu.

■ Mniej znaczy więcej

Niewielki rozmiar ma ogromną doskonałą zaletę podczas transportu maszyn z jednej budowy na drugą. Ładowarki można szybko i łatwo załadować na ciężarówkę, co pozwala na wykonanie wielu zadań w wielu miejscach w ciągu jednego dnia!



■ Zwrotność oznacza...

...większą produktywność. Kompaktowa i zwrotna konstrukcja naszych ładowarek o sterowaniu burtowym pozwala na wykonanie większej liczby zadań w krótszym czasie.

...większą wydajność. Pod wszelkimi względami konstrukcja naszych ładowarek umożliwia prostszą i szybszą obsługę. Np. podczas zmiany osprzętu. A to przekłada się na większą wydajność w miejscu pracy.

...krótszy czas cyklu. Dzięki szybkiemu podnoszeniu, zrzucaniu i opuszczaniu ładunku operatorzy mogą bardziej skoncentrować się na pracy.


S70

S100

PARAMETRY ZNAMIONOWE MASZyny

Znamionowa nośność operacyjna (ISO 14397-1)	kg	343	457
Obciążenie statyczne (ISO 14397-1)	kg	686	915
Wydajność pompy (przepływ standard / przepływ wysoki)	l/min	37 / - (przy 3000 obr./min)	50 / - (przy 3270 obr./min)
Redukcja ciśnienia w układzie przy szybkozłączkach	MPa	20,7	20,7
Prędkość jazdy	km/h	9,8	10,3
Prędkość jazdy (dużą prędkością - opcja*)	km/h	-	-
Tor podnoszenia ramienia		Promień	Promień

WYMIARY

Długość z łyżką standardową	mm	2472	2800
Szerokość ponad łyżką standardową	mm	914	1270
Wysokość do kabiny operatora	mm	1814	1878
Wysokość do czopu łyżki	mm	2399	2633
Rozstaw osi	mm	722	818

SILNIK

Marka / Model		Kubota / D1005	Kubota / V1505
Typ		Silnik o zapłonie iskrowym	Silnik o zapłonie iskrowym
Paliwo / Chłodzenie		Olej napędowy / Woda	Olej napędowy / Woda
Maksymalna moc przy obr./min (SAE J1995)	kW / KM	17,5 / 23,5 (przy 3000 obr./min)	26,5 / 35,5 (przy 3000 obr./min)
Moment obrotowy przy obr./min (SAE J1995)	Nm	62,8 (przy 2200 obr./min)	93,9 (przy 1700 obr./min)
Liczba cylindrów / Pojemność skokowa	cm ³	3 / 1001	4 / 1498
Pojemność zbiornika paliwa	l	24,6	45

CIĘŻARY

Ciężar roboczy**	kg	1268	1856
Masa maszyny gotowej do transportu	kg	1109	1693

TRAKCJA

Opony standardowe		23 x 5,70-12, 4-warstwowe, wąskie opony	27 x 8,50-15, 6-warstwowe, wytrzymałe
-------------------	--	---	---------------------------------------

STEROWANIA OPCJONALNE

Bobcat standardowe (pedały nożne / kierownica, dźwignie)		Standard	Standard
Zaawansowane sterowanie ręczne (AHC)		-	-
Zaawansowany system sterowania (ACS)		-	-
Przełączane sterowanie joystickami (SJC)		-	Opcja
Selektywny Układ Sterowania (SCPA)		-	-

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE***

Układ hydrauliczny z wysokim przepływem		-	-
Zamknięta kabina z nagrzewnicą		Opcja	Opcja
Zamknięta kabina z nagrzewnicą i klimatyzacją		-	-
Tablica przyrządów Deluxe		-	-
Zasilanie Bob-Tach™		-	Opcja
2-biegowa		-	Opcja (z SJC)

(*) Wysoki zakres w standardzie w S770 & A770

(**) Maszyna podstawowa z łyżką, operatorem i pełnym bakiem paliwa

(***) Dotyczy S100, "Pozycjonowanie łyżki" i "Przeciwcieżar" to dodatkowe opcje fabryczne

(†) Podwójny tryb sterowania joystickami: Sterowanie wszystkimi kołami (AWS) i sterowanie burtowe (SSL).



S130	S510	S530	S550	S570
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

597	810	869	894	944
1195	1620	1737	1788	1888
64 / - (przy 3135 obr./min)	64 / - (przy 3135 obr./min)	64 / 100 (przy 3135 obr./min)	64 / 100 (przy 3135 obr./min)	64 / 100 (przy 3135 obr./min)
21,4	24,1	24,1	24,1	24,1
11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
-	17,3	17,3	17,3	17,3
Promień	Promień	Pion	Promień	Pion

3152	3378	3378	3378	3378
1575	1727	1727	1727	1727
1964	1972	1972	1972	1972
2781	2908	3023	2908	3023
900	1082	1082	1082	1082

Kubota / V2203	Kubota / V2203	Kubota / V2203	Kubota / V2203	Kubota / V2607
Silnik o zapłonie iskrowym	Silnik o zapłonie iskrowym	Silnik o zapłonie iskrowym	Silnik o zapłonie iskrowym	Turbo
Olej napędowy / Woda	Olej napędowy / Woda	Olej napędowy / Woda	Olej napędowy / Woda	Olej napędowy / Woda
36,4 / 48,8 (przy 2800 obr./min)	36,4 / 48,8 (przy 2800 obr./min)	36,4 / 48,8 (przy 2700 obr./min)	45,5 / 61,0 (przy 2800 obr./min)	45,5 / 61,0 (przy 2700 obr./min)
150,0 (przy 1700 obr./min)	150,0 (przy 1700 obr./min)	150,0 (przy 1425 obr./min)	201,0 (przy 1700 obr./min)	201,0 (przy 1425 obr./min)
4 / 2196	4 / 2196	4 / 2600	4 / 2196	4 / 2600
50,4	93,7	93,7	93,7	93,7

2465	2686	2815	2841	2900
2128	2343	2476	2503	2650

10 x 16,5, 10-warstwowe, wytrzymałe	10 x 16,5, 10-warstwowe, wytrzymałe	10 x 16,5, 10-warstwowe, wytrzymałe	10 x 16,5, 10-warstwowe, wytrzymałe	10 x 16,5, 10-warstwowe, wytrzymałe
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
-	-	-	-	-

-	-	Opcja	Opcja	Opcja
Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
-	-	-	Opcja	Opcja
Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
-	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja

[illegible]



A770

1550
3100
87,1 / 151 (przy 3204 obr./min)
24,1
11,4
19,8
Pion

3597
1880
2065
3353
1227

Kubota / V3800
Turbo
Olej napędowy / Woda
68,6 / 92,0 (przy 2400 obr./min)
315,0 (przy 1600 obr./min)
4 / 3769
103,3

4291
3915

12x 16,5, 12-warstwowe, wytrzymałe

Standard
Opcja
Opcja
Opcja †
-

Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja

Komfort pracy

■ Komfort podczas całego dnia pracy

Ładowarki o sterowaniu burtowym zapewniają optymalne środowisko pracy. Pod każdym względem komfortowe i wygodne, co pozwala na dłuższą pracę oraz wykonanie większej liczby zadań w krótszym czasie.



Większa i bardziej wygodna kabina ① w naszych ładowarkach nowej generacji: Znacznie lepsza widoczność we wszystkich kierunkach. Tylne szyby większe o 14%, a górna szyba o 43%.



■ Doskonałe wyposażenie

- Widoczność panoramiczna
- Zamknięta kabina z opcjonalną nagrzewnicą i klimatyzacją
- Opcjonalna tablica przyrządów bez stacyjki oraz system szybkiej wymiany osprzętu Power Bob-Tach™
- Opcjonalna wersja szybkiej prędkości w większości modeli.

■ Wszechstronność to nasze drugie imię

- Zamiatanie
- Rozbijanie gleby
- Kopanie rowów i obcinanie gałęzi
- Przenoszenie materiału
- Wiercenie
- Frezowanie i ścinanie
- Wyrównywanie i poziomowanie
- Rąbanie i wiele, wiele więcej...

Większa siła Bobcat!

■ Silniejsze niż przeciętna ładowarka

Prace związane z kształtowaniem krajobrazu, budowa, rolnictwo, rozbiórki? Niezależnie od miejsca zastosowania, nasza ładowarka o sterowaniu burtowym poprowadzi Cię przez podstępny teren. Na błotnistym terenie lub na stromym zboczu – połączenie mocy i długiego rozstawu osi pozwala na zachowanie doskonałej stabilności i płynnej jazdy, dzięki czemu można podjąć się wykonania każdego zadania.



■ Wytrzymałość

Wszystko wokół maszyn Bobcat skupia się na jakości. Nasze ładowarki o sterowaniu burtowym nie są wyjątkiem. Są wytrzymałe w trudnych warunkach, dzięki czemu można wykonywać nimi najcięższe zadania.



■ Prosta konserwacja, krótszy czas przestoju

Zwiększenie czasu efektywnej pracy umożliwia także zwiększenie wydajności. W celu ułatwienia przeprowadzania czynności konserwacyjnych konstrukcja urządzenia zapewnia łatwy dostęp do głównych podzespołów hydraulicznych i hydrostatycznych.

Nasze małe ładowarki samobieżne są szczególnie wydajne przy małym i średnim obszarze roboczym, wystarczającym w przypadku większości zadań przemysłowych, rolniczych oraz budowlanych.



■ Siła pchania

Aby zapewnić maksymalną siłę pchania, nasze ładowarki o sterowaniu burtowym są starannie zrównoważone dla uzyskania optymalnej trakcji. Również siła kopania jest duża – jest to zwłaszcza istotne przy pracach pod budynkami, gdzie maszyny muszą mieć kompaktowe rozmiary, być zwrotne i mocne.



	S70	S100	S130	S510	S530	S550	S570	S590	S630	S650	S770	S850	A770
OPCJE OPON													
Wąskie opony	Std												
Wytrzymałe	Opcja	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Wytrzymałe z odsadzeniem			Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja			
Wytrzymałe z wypełnieniem									Opcja	Opcja	Opcja		
Superfloat			Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja					Opcja
Superfloat z odsadzeniem									Opcja	Opcja	Opcja		
Do trudnych warunków			Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
Do trudnych warunków z wypełnieniem			Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
Solid Flex				Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
Torf i piasek													Opcja
OSPRZĘT													
Zamiatarka kątowa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Świdry	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Osprzęt koparki podsiębiernej	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Widły do belek		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lemiesz obudowany				X	X	X	X	X	X	X	X		X
Wykaszarka		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kosiarka Brushcat™				X	X	X	X	X	X	X	X		X
Łyżka do odpadów	X	X											
Łyżka uniwersalna	X	X	X	X	X	X	X						
Łyżka budowlana			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Łyżka o niskim profilu			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Łyżka do nawozu			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Łyżka do śniegu			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Adapter łyżki			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Łyżka kombinowana	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Pompa do betonu							X	X	X	X	X	X	X
Kopaczka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Lemiesz spycharki	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pojemnik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Obcinak udarowy			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Obcinacz do prac leśnych											X	X	X
Widły uniwersalne	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Równiarka			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Chwytnak, rolniczy/universalny	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Chwytnak przemysłowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Młot hydrauliczny	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Równiarka-kultywator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Grabie mechaniczne			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Łyżka do mieszania						X	X	X	X	X	X	X	X
Widły paletowe, standard	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Widły paletowe, hydrauliczne			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Frezarka			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rozrzutnik soli i piasku			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spulchniarka			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Frezarka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Lemiesz śnieżny	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pług śnieżny typu V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Dmuchała śnieżna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Układarka darni			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Skaryfikator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stabilizatory, tylne			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gąsienice stalowe			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Rękaw do pni	X					X	X	X	X	X	X	X	X
Zamiatarka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Kultywator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Tilt-Tatch			X	X	X	X	X	X	X	X			
Przesadzarka drzew				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ubijarka do rowów			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Koparka do rowów	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Rama do montażu osprzętu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Walec wibracyjny			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Instalacja zraszająca			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piła tarczowa						X	X	X	X	X	X	X	X
Szczotka z włosia			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rękaw do drewna						X	X	X	X	X	X	X	X

Dane techniczne oraz konstrukcja mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zdjęcia produktów Bobcat mogą prezentować wyposażenie inne niż standardowe.

www.bobcat.eu


Bobcat®
